

Návod k použití**Upozornění**

Před instalací a použitím si pozorně přečtěte návod, abyste zařízení správně používali a chránili. První část tohoto návodu obsahuje bezpečnostní upozornění a pokyny k instalaci a používání, proto si ji přečtěte nejdříve.

1. Upozornění

- ① Instalujte přesně podle pokynů;
- ② Před instalací vždy odpojte napájení, aby nedošlo ke zkratu;
- ③ Neupravujte díly svévolně, aby nedošlo k nesouladu dílů nebo k jiným nehodám, jako je uvolnění či poškození;
- ④ Z důvodu bezpečnosti svěřte opravy nebo kontrolu součástí odborníkům;
- ⑤ Při údržbě si přečtěte názvy a způsob instalace jednotlivých součástí;
- ⑥ Použité napájení nesmí překročit stanovený rozsah napětí;
- ⑦ Po vložení SIM karty a TF karty utáhněte šrouby vodotěsného krytu, aby nedošlo k proniknutí vody

Pokyny

- ① Otevřete vodotěsný kryt na spodní straně kamery a vložte SIM a TF kartu (čipem dolů, viz obrázky). Poté utáhněte kryt a šrouby těsnicího kroužku;
- ② Namontujte 4G a GPS anténu podle označení na kameře. Antény dotáhněte, aby se neuvolnily;
- ③ Napájecí kabel lze prodloužit přes 4P letecký konektor a připojit kabel adaptéru. Červená je kladný pól, černá záporný;



Stažení aplikace

- ① Stáhněte mobilní aplikaci naskenováním QR kódu níže. Do PC klienta se přihlaste na adrese 47.92.121.7 pro zobrazení videa a polohy;
- ② Uživatelské jméno, heslo k monitorovacímu klientovi a IP adresa serveru jsou uvedeny na štítku zařízení;
- ③ Pro dobíjení datové karty naskenujte QR kód na štítku, zadejte číslo SIM karty a vyberte tarif pro dobíjení;



iOS



Android

Specifikace

Model: H2-4G	Komprese videa: H.265
Vstupní formát: 1080P	Efektivní pixely: 2,0 M pixelů
Formát: PAL, NTSC	Redukce šumu: 2D/3D redukce šumu
4G síť: domácí i zahraniční 4G	Objektiv: 2,8mm F = 2.0
Polohování: GPS/BD, GLONASS	Efektivní úhel objektivu: 90°
Úložiště: jedna TF karta	Dosah infračerveného světla: 2~5 metrů
Kapacita úložiště: podpora 256G	Provozní teplota: -20°C~70°C
Proud: 150mA±10% (při zapnutém IR přísvitu)	Skladovací teplota: -30°C~80°C
Napětí: DC 9V~36V±10%	Provozní vlhkost: RH95% MAX
Rozměry: 80mm×75mm×82mm (D*Š*V)	Hmotnost: 500g

Dovozce: STUALARM IMPORT, s.r.o. Na Křivce 30, Praha 10, info@stualarm.cz



Výrobce: Car technology limited, 2F Hebei Guangzhou China